

**Ориентировочная сравнительная таблица  
основных технических характеристик лесопильных рам**

Основные технические характеристики лесопильных рам	Рама вертикальная двухэтажная 2P75-1A	Круглопильный брусовальный станок VESP BS-36	Ленточнопильные комплексы «Гравитон»				
			Гравитон КЛГ-05	Гравитон КЛГ-04	Гравитон МЛК	Гравитон КЛБ	Гравитон СПГ
Диаметр распиливаемого бревна, мм.	100-520	100-360	820	1050	300x300 брус	300	300 горбыль
Длина распиливаемого бревна, м.	3-7,5	6-8	5,2(+2+2...)	5,2(+2+2...)	6	4	1 -не огранич.
Толщина распила, мм.	-	2,5	1,5-2	1,5-2	1,5-2	1,5-2	1,5-2
Количество пил, шт.	12	4 или 8	1	1	1-6	3	1
Точность распиловки на длине 6м, мм.	-	-	1	1	1	1	1
Мощность, кВт.	128,7	70	11	11	7,5	7,5	7,5
Габаритные размеры, см.	285x250x541	800x155x165	600x190x140	600x200x140	507x165x160	1140x165x110	280x165x191
Вес, кг.	18 000	3 000	680	950	2 100	1 900	1 400
Ориентировочная стоимость, USD \$	-	26 300	4 900	8 300	25 132	34 800	17 500